

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton / mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

## 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ime proizvoda              | Air Wick Pure aerosol – Soft Cotton / mehki bombaž (Nenuco) |
| Številka varnostnega lista | D8149042                                                    |
| Formulacija                | 8140062                                                     |
| Opis proizvoda             | osvežilec zraka                                             |
| EAN coda                   | 3059943023161                                               |

### 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

-Uporaba: osvežilec zraka  
-Odsvetovane uporabe: odsvetovane vse ostale uporabe

### 1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| -Proizvajalec: | Reckitt Benckiser (UK) Ltd,                                    |
| -Naslov:       | Sinfin Lane, Derby, Derbyshire, DE24 9GG, UK                   |
| -Fax:          | /                                                              |
| -Tel.:         | +44 1332 760212                                                |
| -Distributer:  | Lomas d.o.o.                                                   |
| -Naslov:       | Kardeljeva ploščad 11a<br>1000 Ljubljana<br>Slovenija          |
| -Tel.:         | 00386 (0)1 568 0000                                            |
| -Faks:         | 00386 (0)1 568 0001                                            |
| -e-mail:       | <a href="mailto:gregor.susa@lomas.si">gregor.susa@lomas.si</a> |

### 1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE POTREBE

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Izven delovnega časa : | 112                 |
| Od 8h do 16h:          | 00386 (01) 568 0000 |

## 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

### 2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI

#### Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 [CLP/GHS]

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razvrstitev</b>                     | H222, Flam. Aerosol 1; H229; Aquatic Chronic 3, H412                                |
| <b>Nevarnosti za človekovo zdravje</b> | n.a.                                                                                |
| <b>Fizikalne/kemijske nevarnosti</b>   | Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| <b>Okoljske nevarnosti</b>             | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                               |

Glej oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.  
Glej oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

### 2.2 ELEMENTI ETIKETE

#### Označitev v skladu z Uredbo 1272/2008

##### Piktogrami za nevarnosti



##### Opozorilna beseda

Nearno

##### Stavki o nevarnosti

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| H222 | Zelo lahko vnetljiv aerosol.                           |
| H229 | Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  |

##### Previdnostni stavki-splošno

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. |
| P102 | Hraniti zunaj dosega otrok.                                                        |

##### Previdnostni stavki-preprečevanje

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. |
| P211 | Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.                                                       |
| P251 | Ne prelučnjajte ali sežigajte niti, ko je prazna.                                                            |

##### Previdnostni stavki-odziv

|                |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Previdnostni stavki-shranjevanje

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| P410+P412 | Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

**Previdnostni stavki-odstranjevanje** n.ap.

**Nevarne sestavine (CLP)** n.ap.

**Dodatni elementi etikete (CLP)** EUH 208 Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien, citral, 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid in linalol. Lahko povzroči alergijski odziv.

## Posebne zahteve glede embalaže

**Posoda mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke** n.ap.

**Otipno opozorilo na nevarnost** n.ap.

## **2.3 DRUGE NEVARNOSTI**

**Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve** Niso znane.

**Dodatne informacije** Osebe, ki so občutljive na dišave naj bodo previdne pri uporabi. Osvežilci zraka ne morejo nadomestiti dobrih higienskih navad.

**Sestavine po Uredbi 648/2004** n.ap.

**Dodatne smernice** n.a.

## **3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH**

Snov/zmes

:Zmes

| Kemijsko ime                         | CAS<br>EC<br>Index<br>Reg.štev.       | %      | Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 ES (CLP)                                      |                                                                                                                  | Tip     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| etanol                               | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5  | 30-60  | Flam.Liq.2                                                                            | H225                                                                                                             | [2]     |
| butan                                | 106-97-8<br>20-448-7<br>601-004-00-0  | 30-60  | Flam.Gas.1<br>Press.Gas.1                                                             | H220<br>H280                                                                                                     | [2]     |
| izobutan                             | 75-28-5<br>200-857-2<br>601-004-00-0  | 10-15  | Flam.Gas.1<br>Press.Gas.1                                                             | H220<br>H280                                                                                                     | [2]     |
| propan                               | 74-98-6<br>200-827-9<br>601-003-00-5  | 10-15  | Flam.Gas.1<br>Press.Gas.1                                                             | H220<br>H280                                                                                                     | [2]     |
| metanol                              | 67-56-1<br>200-659-6<br>603-001-00-X  | <2,5   | Flam.Liq.2<br>Acute Tox.3<br>Acute Tox.3<br>Acute Tox.3<br>STOTE SE                   | H225<br>H301<br>H311<br>H331<br>H370                                                                             | [1] [2] |
| (R)-p-menta-1,8-dien                 | 5989-27-5<br>227-813-5<br>601-02900-7 | 0,25-1 | Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H226<br>H315<br>H317<br>H400<br>H410                                                                             | [1]     |
| citral                               | 5392-40-<br>226-394-6<br>605-019-00-3 | 0,25-1 | Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1                                                         | H315<br>H317                                                                                                     | [1]     |
| 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid | 80-54-6<br>201-289-8<br>/             | <0,25  | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Chronic 2 | H302<br>H315<br>H317<br>H361<br>H411<br><br>Glej oddelek 16 za<br>celotno besedilo zgoraj<br>navedenih H stavkov | [1]     |

## **Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)**

**Priloga XIV Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije** Nobena od sestavin ni na seznamu.

**Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe** n.ap.

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

## nekaterih snovi, pripravkov in izdelkov

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in bi jih bilo potrebno navajati v tej točki.

Tip

- [1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje
- [2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
- [3] Snov izpolnjuje merila za PBT v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII
- [4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v poglavju 8.

## 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pri stiku z očmi:</b>       | Takoj poiskati zdravniško pomoč. Takoj izpirati oči z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti kontaktne leče. Nadaljevati z izpiranjem najmanj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč, če se pojavi draženje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pri vdihavanju:</b>         | Ponesrečenca prenesti na svež zrak, ga pustiti počivati v položaju, ki mu olajša dihanje. Če ponesrečenec ne diha, je dihanje nepravilno ali je prišlo do ustavitve dihanja, mu dati umetno dihanje. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno. Poiskati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo ali so hudi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestiti v bočni položaj in takoj poiskati zdravniško pomoč. Sprostiti dihalne poti. Popustiti tesna oblačila kot ovratnik, kravata, pas.                                                                                                                                               |
| <b>Pri stiku s kožo:</b>       | Oprati kožo z obilo vode. Odstraniti onesnažena oblačila in čevlje. Poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V primeru zaužitja:</b>     | Izpirati usta z vodo. Odstranite protezo, če jo ima ponesrečenec. Ponesrečenca prenesti na svež zrak, ga pustiti počivati v položaju, ki mu olajša dihanje. V primeru zaužitja zmesi in je ponesrečenec zavesten, mu dati piti malo vode. Če se ponesrečenec počuti slabo, prenehati z pitjem vode. Bruhanje je lahko nevarno. Ne izzvati bruhanja brez zdravniškega nadzora. Pri bruhanju držati glavo v nizkem položaju, da izpljuvek ne vstopi v pljuča. Nikoli ne dajati v usta ničesar nezvestni osebi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestiti v bočni položaj in takoj poiskati zdravniško pomoč. Sprostiti dihalne poti. Popustiti tesna oblačila kot ovratnik, kravata, pas. |
| <b>Splošni napotki/ukrepi:</b> | Ne ukrepajte, če pri tem ogrožate sebe ali če za to niste primerno usposobljeni. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2 NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI

#### Potencialni akutni vplivi na zdravje

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pri stiku z očmi:</b> | Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje. |
| <b>Pri vdihovanju:</b>   | Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje. |
| <b>Pri stiku s kožo:</b> | Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje. |
| <b>Pri zaužitju:</b>     | Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje. |

#### Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pri stiku z očmi:</b> | Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, rdečica          |
| <b>Pri vdihavanju:</b>   | Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draži dihalni trak, kašelj |
| <b>Pri stiku s kožo:</b> | Ni specifičnih podatkov.                                                   |
| <b>Pri zaužitju:</b>     | Ni specifičnih podatkov.                                                   |

### 4.3 NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Navodila za zdravnika:</b> | Simptomatsko zdravljenje. |
| <b>Specifične obdelave:</b>   | Ni posebnega zdravljenja. |

## 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Primerna sredstva za gašenje:</b>   | Uporabiti sredstva za gašenje primerno pogojem iz okolice. |
| <b>Neprimerna sredstva za gašenje:</b> | Niso znana                                                 |

### 5.2 POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO

**Nevarnosti snovi ali zmesi:** Zelo lahko vnetljiv aerosol. V požaru ali pri segrevanju se tlak v posodi poveča, posoda lahko poči – nevarnost kasnejše eksplozije. Plin se lahko nabira v nizkih ali zaprtih prostorih ali se lahko razširi do virov vžiga in ognja, ki povzročajo požar ali eksplozijo. Počene doze aerosolov lahko kot izstrelki z veliko hitrostjo letijo v različne smeri. Iztekanje zmesi v kanalizacijo lahko povzroči požar ali nevarnost eksplozije.

**Nevarni produkti izgoravanja:** Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid

### 5.3 NASVET ZA GASILCE

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posebni previdnostni ukrepi za gasilce:</b>       | V primeru požara takoj izolirati področje in odstraniti vse osebe, ki so v nevarnosti. Ne izvajati nobenih akcij, če obstaja nevarnost za osebe ali če za take primere osebe ni ustrezno izurjeno. Nepoškodovane posode odstraniti s področja požara, če je to varno izvedljivo. Za hlajenje posod uporabiti razpršen vodni curek. |
| <b>Navedba posebne varovalne opreme za gasilce :</b> | Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblačila za gasilce ( vključno čelada, škornji in rokavce)                                                                                                                             |

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton / mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

skladna s standardom EN 469 bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri nesrečah s kemikalijami.

## 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI

#### Za neizučeno osebje:

Ne izvajati nobenih akcij, če obstaja nevarnost za osebje ali če za take primere osebje ni ustrezno izurjeno. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. V primeru počenih posod je treba paziti, ker vsebina in plin, ki sta pod tlakom hitro izgineta oziroma pobegneta. Velike količine počenih posod se obravnava kot razlitje v razsutem stanju in ravna v skladu z navodili za čiščenje. Ne se dotikati ali hoditi po razliti zmesi. Ugasniti vse vire vžiga. V območju nevarnosti ne prižigati ognja in kaditi. Preprečiti vdihavanje hlapov in meglic. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Nositi ustrezen zaščitni aparat, če prezračevanje ni zadostno. Nositi osebno varovalno opremo.

#### Za reševalce:

Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v oddelku 8. Glej tudi v oddelku 8 dodatne informacije o higienskih ukrepih.

### 6.2 OKOLJEVARSTVENI UKREPI

#### Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti razlitje in širitev razlitja; preprečiti stik z tlemi, vodotoki, kanalizacijo. Obvestiti pristojne službe, če je prišlo do okoljskega onesnaženja (kanalizacija, vodotoki, tla ali zrak).

### 6.3 METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

#### Manjše razlitje:

Zajeziti razlitje na varen način. Odstraniti posode iz območja razlitja. Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker in eksplozijsko varno opremo. Razredčiti razlitje- zmes z vodo (če je vodotopno) in pobrisati. V primeru, da zmes ni topna v vodi, razlitje absorbirati z inertnim materialom in ga shraniti v primerno posodo za kasnejšo odstranitev. Ostanke odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

#### Obsežno razlitje:

Zajeziti razlitje na varen način. Odstraniti posode iz območja razlitja. Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker in eksplozijsko varno opremo. Pristopiti k razlitju v smeri vetra. Preprečiti vstop razlitja v potoke, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Izprati razlitje v čistilno napravo ali postopati kot sledi: razlitje premešati z negorljivim absorptivnimi sredstvi (pesek, zemlja, vermikulit ali diatomejska zemlja ipd) in zbrati v primerni posodi za odstranitev po veljavnih predpisih. Onesnaženi absorpcijski material je enako nevaren kot sama razlita zmes.

### 6.4 SKLICEVANJE NA DRUGE ODELKE

Glej oddelek 1 za podatke v nujnih primerih.  
Glej oddelek 8 za podatke o ustreznih zaščitni opremi.  
Glej oddelek 13 za podatke o obdelavi odpadkov.

## 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

### 7.1 VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE

#### Zaščitni ukrepi:

Uporabljati ustrezno zaščitno opremo (glej točko 8). Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 °C. Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne zaužiti. Preprečiti stik z očmi, kožo in obleko. Preprečiti vdihavanje plina. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglice. Hraniti/uporabljati le v dobro prezračenih prostorih. Nositi ustrezen zaščitni aparat, če prezračevanje ni zadostno. Zavarovati pred viri vžiga- ne kaditi. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino, iskrenjem in direktnimi sončnimi žarki. Uporabljati eksplozijsko varno električno (ventilacija, razsvetljava, rokovanje) opremo. Uporabljati orodje, ki ne povzroča iskrenja. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni.

#### Nasvet glede splošne poklicne higiene:

Jesti, piti in kaditi je prepovedano v prostoru, kjer se rokuje, skladišči in izdeluje izdelek. Oprati roke in obraz pred pitjem, kajenjem ali jedjo. Odstraniti onesnaženo obleko in zaščitno opremo pred vstopom v jedilnico. Glej oddelek 8 za dodatne informacije glede higienskih ukrepov.

### 7.2 POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO

#### Skladiščenje:

Ne skladiščiti nad 50°C. Hraniti na ločenem in odobrenem mestu. Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu, proč od nekompatibilnega materiala (glej točko 10), hrane in pijače. Odstraniti vse vire vžiga. Uporabiti primerna skladišča, da se prepreči onesnaževanje okolja. Razred skladiščenja 2B : Aerosolni razpršilniki

### 7.3 POSEBNE KONČNE UPORABE

#### Priporočila:

Uporaba v široki potrošnji

#### Rešitve, specifične za industrijsko panogo:

Ni na voljo.

## 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

## 8.1 PARAMETRI NADZORA

### Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost ( Slovenija)

| Kemijsko ime | CAS<br>EC             | Razvrstitev |   |    |    | Mejne vrednosti   |                          | KTV | Opombe   |
|--------------|-----------------------|-------------|---|----|----|-------------------|--------------------------|-----|----------|
|              |                       | R           | M | Rf | Re | mg/m <sup>3</sup> | ml/m <sup>3</sup><br>ppm |     |          |
| etanol       | 64-7-51<br>200-578-6  |             |   |    |    | 1900              | 1000                     | 4   | Y        |
| butan        | 106-97-8<br>203-448-7 |             |   |    |    | 2400              | 1000                     | 4   |          |
| izobutan     | 75-28-5<br>200-857-2  |             |   |    |    | 2400              | 1000                     | 4   |          |
| propan       | 74-98-6<br>200-827-9  |             |   |    |    | 1800              | 1000                     | 4   |          |
| metanol      | 67-56-1<br>200-659-6  |             |   |    |    | 260               | 200                      |     | K,BAT,EU |

### Priporočen monitoring:

Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je potrebno zagotoviti prezračevanje ali druge nadzorne ukrepe; morda potrebno nadzorovanje ozračja na delovnem mestu ali biološki monitoring. Pri metodah za ocenjevanje izpostavljenosti pri vdihavanju kemijskih učinkovin se je potrebno sklicevati na evropski standard EN689, pri metodah za določevanje nevarnih sov pa na lokalne predpise.

## 8.2 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Uporabljati samo pri ustreznem prezračevanju. Če izdelek vsebuje sestavine z mejno vrednostjo za poklicno izpostavljenost, je potrebno proces fizično omejiti, lokalno prezračevati ali drugače zagotoviti, da so MDK hlapov v zraku pod priporočenimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi.

### Osební zaščitni ukrepi Higienski ukrepi

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke, podlakti in obraz pred odmorom in po končanem delu. Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, piti in ne kaditi. Varnostna prha in prostor za izpiranje oči morata biti blizu delovnega mesta. Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti brizganju tekočin, meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenim standardom.

### Zaščita oči/obraza

### Varovanje kože Varovanje rok

Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne nepropustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom. Glede na parametre podane s strani proizvajalca rokavic preverjajte med uporabo ali rokavice še vedno ustrezno ščitijo. Lahko se zgodi, da je čas uporabnosti rokavic različnih proizvajalcev različno dolg. V primeru rokovanja z mešanicami različnih substanc, je čas trajanja zaščite zelo težko določiti. Stopnja propustnosti 6, stopnja penetracije 3 v skladu z EN374, upoštevajoč izpostavljenosti kemikalij v poglavju 3.

### Zaščita telesa

Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak. Primerno obutev in druge dodatne zaščitne ukrepe za kožo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.

### Ostala zaščita za kožo

### Zaščita diha:

Če ocena tveganja to pokaže, je potrebno uporabljati ustrezno nameščen respirator s prečiščevanjem zraka ali respirator z dovodom zraka, ki je skladen z odobrenim standardom. Izbira respiratorja naj temelji na znanih in pričakovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in delovnih omejitvah respiratorja.

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preveriti ali so koncentracije emisij v zrak iz prezračevalnih ali delovnih naprav v skladu z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja. V nekaterih primerih bodo potrebne inženirske modifikacije na procesnih napravah (izpiralniki dimnih plinov, filtri), ki bodo zagotovile zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven.

## 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 SPLOŠNI PODATKI

-Agregatno stanje: tekočina (aerosol)  
-Barva: brezbarven  
-Vonj: značilen

### 9.2 PODATKI, POMEMBNI ZA ZDRAVJE LJUDI, VARNOST IN OKOLJE

-pH vrednost: n.a.  
-Vrelišče: <34°C  
-Plamenišče: <°C zaprta posoda  
-Vnetišče: n.a.  
-Eksplozijske meje: n.a.  
-Oksidacijske lastnosti: n.a.  
-Parni tlak: n.a.  
-Gostota: n.a.  
-Topnost( z navedbo topila) n.a.  
-Porazdelitveni koeficient oktanol/voda n.a.  
-Viskoznost n.a.

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

-Alkaliteta test (gHCl/100g zmesi) n.a.  
-Vsebnost organskih topil: n.a.  
**9.3 DRUGI PODATKI**  
-Tališče/področje taljenja: n.a.  
-Samovnetljivost: n.a.  
-Vrsta aerosola: sprej  
-Toplota izgorovanja: 37,55 kJ/g

## 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 REAKTIVNOST

Ni posebnih podatkov na voljo.

### 10.2 KEMIJSKA STABILNOST

Stabilen v normalnih pogojih.

### 10.3 MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ

Ob normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ne bo prihajalo do nevarnih reakcij.

### 10.4 POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI

Izogibati se vsem možnim virom vžiga (iskra ali plamen).

### 10.5 NEZDRUŽLJIVI MATERIALI

Ne mešati z drugimi gospodinjskimi sredstvi.

### 10.6 NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE

Ob normalnih pogojih uporabe in skladiščenja naj ne bi nastajali stranski produkti.

## 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o toksioloških učinkih

#### Akutna strupenost

| Kemijsko ime                         | CAS       | LD50/oralno        | LD50/dermalno     | LC50/inhalacijsko/4h(hlapi/plin                                 |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| etanol                               | 64-17-5   | 7000 mg/kg podgana | ni podatka        | 124700 mg/m3 hlapi (podgana) 4h                                 |
| butan                                | 106-97-8  | ni podatka         | ni podatka        | 658000 mg/m3 hlapi podgana) 4 h                                 |
| izobutan                             | 75-28-5   | ni podatka         | ni podatka        | 658000 mg/m3 hlapi podgana) 4 h                                 |
| metanol                              | 67-56-1   | 5600 mg/kg podgana | 15800 mg/kg zajec | 145000 ppm plin ( podgana) 1 h<br>64000 ppm plin ( podgana) 4 h |
| (R)-p-menta-1,8-dien                 | 5989-27-5 | 4400 mg/kg podgana | >5000 mg/kg zajec | -                                                               |
| citral                               | 5392-40-5 | 3,45 g/kg          | 2250 mg/kg zajec  | -                                                               |
| 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid | 80-54-6   | 1390 mg/kg podgana | >5000 mg/kg zajec | -                                                               |

#### Dražilnost/Jedkost

| Kemijsko ime                         | Rezultat              | Vrsta           | Rezultat | Izpostavljenost                 | Opazovanje |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------------------|------------|
| etanol                               | Oči-zmerno dražilno   | zajec           | -        | 0,06666667 minut 100 miligramov | -          |
|                                      | Oči-bлаго dražilno    | zajec           | -        | 24 ur 500 miligramov            | -          |
|                                      | Oči-zmerno dražilno   | zajec           | -        | 100 mikrolitov                  | -          |
|                                      | Oči zelo dražilno     | zajec           | -        | 500 miligramov                  | -          |
|                                      | Koža-bлаго dražilno   | zajec           | -        | 400miligramov                   | -          |
|                                      | Koža-zmerno dražilno  | zajec           | -        | 24 ur 20 miligramov             | -          |
| metanol                              | Oči -zmerno dražilno  | zajec           | -        | 24 ur 100 miligramov            | -          |
|                                      | Oči -zmerno dražilno  | zajec           | -        | 40 miligramov                   | -          |
|                                      | Koža-zmerno dražilno  | zajec           | -        | 24 ur 20 miligramov             | -          |
| (R)-p-menta-1,8-dien                 | Koža-bлаго dražilno   | zajec           | -        | 24 ur 10%                       | -          |
| citral                               | Koža-zmerno dražilno  | morski prašiček | -        | 48 ur 1%                        | -          |
|                                      | Koža-zelo dražilno    | morski prašiček | -        | 24 ur 100 miligramov            | -          |
|                                      | Koža-bлаго dražilno   | človek          | -        | 24 ur 40 miligramov             | -          |
|                                      | Koža- zelo dražilno   | moški           | -        | 48 ur 16 miligramov             | -          |
|                                      | Koža-zelo dražilno    | prašiček        | -        | 48 ur 50 miligramov             | -          |
|                                      | Koža -zmerno dražilno | zajec           | -        | 4 ur 500 miligramov             | -          |
|                                      | Koža-zelo dražilno    | zajec           | -        | 24 ur 100 miligramov            | -          |
| 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid | Koža-zelo dražilno    | zajec           | -        | 24 ur 500 miligramov            | -          |

#### Povzročja preobčutljivost:

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

| Kemijsko ime | Vrsta izpostavljenosti | Vrsta | Rezultat |
|--------------|------------------------|-------|----------|
|              |                        |       |          |

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

**Mutagenost:** Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.  
**Rakotvornost:** Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.  
**Strupenost za reprodukcijo:** Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.  
**Teratogenost:** Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

## **Specifična strupenost za ciljne organe- enkratna izpostavljenost**

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

| Kemijsko ime | Kategorija | Vrsta izpostavljenosti | Ciljni organ |
|--------------|------------|------------------------|--------------|
| metanol      | 1          | ni določena            | ni določen   |

## **Specifična strupenost za ciljne organe- ponavljajoča izpostavljenost**

| Kemijsko ime | Kategorija | Vrsta izpostavljenosti | Ciljni organ |
|--------------|------------|------------------------|--------------|
|              |            |                        |              |

## **Nevarnost pri vdihavanju**

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

| Kemijsko ime | Rezultat |
|--------------|----------|
|              |          |

## **Potencialni akutni vplivi na zdravje**

Pri stiku z očmi: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
Pri vdihovanju: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
Pri stiku s kožo: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
Pri zaužitju: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

## **Simptomi, ki izvirajo iz fizikalnih, kemičnih in toksikoloških značilnosti**

Pri stiku z očmi: Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, rdečica  
Pri vdihovanju: Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draži dihalni trak, kašelj  
Pri stiku s kožo: Ni specifičnih podatkov.  
Pri zaužitju: Ni specifičnih podatkov.

## **Zapoznani in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti**

### **Kratkotrajna izpostavljenost**

**Možni takojšnji učinki:** n.a.  
**Možni zapoznani učinki:** n.a.

### **Dolgotrajna izpostavljenost**

**Možni takojšnji učinki:** n.a.  
**Možni zapoznani učinki:** n.a.

### **Potencialno kronični vplivi na zdravje**

n.a.

### **Zaključek/Povzetek:**

**Splošno:** n.a.  
**Rakotvornost:** Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
**Mutagenost:** Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
**Teratogenost:** Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
**Učinek na razvoj:** Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
**Učinki na plodnost:** Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.  
**Drugi podatki:** n.a.

## **12. EKOLOŠKI PODATKI**

### **12.1 STRUPENOST**

| Kemijsko ime         | rezultat                                                                                                                                                                                    | vrsta                                                                                                                                                                     | izpostavljenost                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| etanol               | LC50 17.921 mg/l morska voda<br>EC50 2000 ug/l sladka voda<br>LC50 25500 ug/l morska voda<br><br>LC50 42.000 ug/l sladka voda<br>NOEC 4.995 mg/l morska voda<br>NOEC 0.375 ul/l sladka voda | Alge-Ulva pertusa<br>Vodna bolha-Daphnia magna<br>Raki -Artemia<br>franchiscana-Larvae<br>Riba-Oncorhynchus mykiss<br>Alge-Ulva pertusa<br>Riba-Gambusia holbrooki-Larvae | 96h<br>48h<br>48h<br><br>4dni<br>96dni<br>12 tednov |
| metanol              | EC50 16.912 mg/l morska voda<br>LC50 2500000 ug/l morska voda<br><br>LC50 3289 mg/l sladka voda<br><br>LC50 290 mg/l sladka voda                                                            | Alge-Ulva pertusa<br>Raki-Crangon crangon-<br>Adult<br>Vodna bolha-Daphnia magna-<br>Neonate<br>Riba-Danio rerio-Egg                                                      | 96h<br>48h<br><br>48h<br><br>96h                    |
| (R)-p-menta-1,8-dien | EC50 421 µg/l sladka voda<br>EC50 688 µg/l sladka voda                                                                                                                                      | Vodna bolha Daphnia magna<br>Riba-Pimephales promelas -                                                                                                                   | 48h<br>96h                                          |

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

|  |  |                                           |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  | Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|

## 12.2 OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

|              |                        |          |                   |
|--------------|------------------------|----------|-------------------|
| Kemijsko ime | Razpolovna doba v vodi | fotoliza | Biorazgradljivost |
|              |                        |          |                   |

## 12.3 ZMNOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH

|                                      |         |       |           |
|--------------------------------------|---------|-------|-----------|
| Kemijsko ime                         | log Pow | BCF   | potencial |
| etanol                               | -0,35   | -     | nizek     |
| butan                                | 2,89    | -     | nizek     |
| izobutan                             | 2,8     | -     | nizek     |
| propan                               | 1,09    | -     | nizek     |
| metanol                              | -0,77   | <10   | nizek     |
| (R)-p-menta-1,8-dien                 | 4,38    | 1022  | visok     |
| citral                               | 2,76    | 89,72 | nizek     |
| 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid | 4,2     | 349,8 | nizek     |

## 12.4 MOBILNOST V TLEH

Porazdelitveni koeficient prst/voda ( $K_{oc}$ ): n.a.  
Mobilnost: n.a.

## 12.5 REZULTATI OCENE PBT IN vPvB

PBT: n.ap.  
vPvB: n.ap.

## 12. 6 DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

## 13. ODSTRANJEVANJE

### 13.1 METODE RAVNANJA Z ODPADKI

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

**Ostanki zmesi/snovi:**

Predelati, če je mogoče; odstraniti v skladu s predpisi: prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov

**Embalaža:**

Odpadna embalaža se klasificira s klasifikacijsko številko 15 01 10\* – embalaža, ki vsebuje ostankne nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

**Šifra odpadkov:**

## 14. PODATKI O PREVOZU

Razvrstitev v skladu s transportnimi predpisi- prevoz po cesti/železnici (ADR/RID): zmes ni nevarna za transport

|                                       | ADR/RID                                                                               | ADN/ADNR                                                                              | IMDG                                                                                   | IATA                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| UN št.:                               | UN1950                                                                                | UN1950                                                                                | UN1950                                                                                 | UN1950                                                                                  |
| Ime in opis:                          | AEROSOLI, vnetljivi                                                                   | AEROSOLI, vnetljivi                                                                   | AEROSOLI, vnetljivi                                                                    | AEROSOLI, vnetljivi                                                                     |
| Razred:                               |  2 |  2 |  2 |  2 |
| Embalažna skupina:                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                      | -                                                                                       |
| Nalepke nevarnosti:                   | 2.1                                                                                   | -                                                                                     | -                                                                                      | -                                                                                       |
| Številka nevarnosti:                  | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                      | -                                                                                       |
| Koda omejitve za predore:             | (D)                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |
| Posebne določbe:                      | 190,327,344,625                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |
| Omejene količine:                     | za pakiranja: notranja ≤ od 1; zunanja ≤ od 30 enot                                   | za pakiranja: notranja ≤ od 1; zunanja ≤ od 30 enot                                   | za pakiranja: notranja ≤ od 1; zunanja ≤ od 30 enot                                    |  2 |
| Navodila za ukrepanje ob nesreči EmS: |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |
| Onesnaževalec okolja:                 | da                                                                                    | da                                                                                    | da                                                                                     | ne                                                                                      |

## 15. ZAKONSKO PREPISANI PODATKI

### 15.1 PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (vključno s spremembami)  
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi  
Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008 in 9/2011)  
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/2005, 54/2007 in 88/2008)  
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006, 88/2008 in 81/2009)  
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008, 103/2011)  
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011 (68/2011 popr.))  
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007)  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007)  
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 75/09)

## 15.2 OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

Ocena kemijske varnosti še ni izvedena.

## 16. DRUGI PODATKI

-Pomen kratic:

n.a. (not available = ni na voljo)

n.ap. (not applicable = se ne uporablja)

EC50: median effective concentration - srednja učinkovita koncentracija

LC50: median lethal concentration - srednja smrtna koncentracija

LD50: median lethal dose - srednja smrtna doza

STOT: specifična strupenost za ciljne organe

KTV: mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost

vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical – zelo obstojna, zelo bioakumulativna kemikalija

PBT: obstojne bioakumulativne strupene kemikalije

Y snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.

K lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

BAT biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilo raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

R rakotvorno – lahko povzroči raka

M mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare

RF teratogeno – lahko škoduje plodnosti

Re teratogeno – lahko škoduje nerojenemu otroku

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| H220 | Zelo lahko vnetljiv plin.                                      |
| H222 | Zelo lahko vnetljiv aerosol.                                   |
| H229 | Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.         |
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                             |
| H226 | Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                        |
| H280 | Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. |
| H301 | Strupeno pri zaužitju.                                         |
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                |
| H311 | Strupeno v stiku s kožo.                                       |
| H315 | Povzroča draženje kože.                                        |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                          |
| H331 | Strupeno pri vdihavanju.                                       |
| H361 | Šum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.            |
| H370 | Škoduje organom .                                              |
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme.                              |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.      |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.           |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.          |

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.3,H301        | Akutna strupenost (oralno), kategoriji nevarnosti 3                                           |
| Acute Tox.3,H311        | Akutna strupenost (dermalno), kategoriji nevarnosti 3                                         |
| Acute Tox.3,H331        | Akutna strupenost (pri vdihavanju), kategoriji nevarnosti 3                                   |
| Acute Tox. 4, H302      | Akutna strupenost (oralno), kategoriji nevarnosti 4                                           |
| Aquatic Chronic 1, H410 | Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1                                     |
| Flam.Aerosol1, H222     | Vnetljivi aerosoli, kategorija nevarnosti 1                                                   |
| Flam. Gas 1, H220       | Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1                                                      |
| Flam.Liq.2,H225         | Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2                                                   |
| Press.Gas ,H280         | Stisnjen plin, kategorija nevarnosti 1                                                        |
| Skin Irrit. 2, H315     | Draženje kože, kategorija nevarnosti 2                                                        |
| Skin Sens. 1, H317      | Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1                                                 |
| STOTE SE 1, H370        | Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1 |
| Repr.2, H361fd          | Strupenost za razmnoževanje, kategorija nevarnosti 2                                          |
| Eye Irrit.2,H319        | Draženje oči, kategorija nevarnosti 2                                                         |
| Aquatic Acute 1,H400    | Nevarno za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1                                       |
| Aquatic Chronic 2,H411  | Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 2                                     |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 3                                     |

Flam. Liq. 3, H226 Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3

Viri podatkov:

# VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Pure aerosol -Soft Cotton /mehki bombaž (Nenuco)  
Datum tiska: 9.1.2018

Datum izdaje: 9.1.2018  
Izdaja: 2

-varnostni list dobavitelja Air Wick Pure - Nenuco, SDS D8149042, Formulation #8140062, verzija 2, datum izdaje/revizije 12/11/2015.

-spremembe varnostnega lista: korekcija stavkov P210 in P251

-Druge informacije:

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela z zmesjo, podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki so v veljavi in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd). Pravna ali fizična oseba, ki daje zmes v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka.